

		ąca do szpachlowania podłóg wewnątrz obiektów budowlanych
4.	Klasyfikacja wyrobu PKWiU	26.64.10-00.22
5.	Specyfikacja techniczna:	PN-EN 13813:2003
6.	Deklarowane cechy wyrobu:	Reakcja na ogień: Klasa A1, Wytrzymałość na ściskanie C20 Wytrzymałość na zginanie: F5 Pozostałe właściwości NPD
7.	Nazwa jednostki badawczej oraz numer certyfikatu lub raportu z badań:	MPA TU Brunschweig; Nr not. 0761 K-3181/789/08-MPA BS

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Załącznik: Znakowania CE

Miejsce i data wystawienia

Legnica, 04.11.2010

Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez dostawcę

  POLSKA  
Produkty Budowlane Sp. z o.o.  
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 287  
NIP 691-20-18-205  
Grzegorz Lech  
Technolog Produkcji

Grzegorz Lech  
Technolog Produkcji

Załącznik: Znakowanie CE



**UZIN Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o.**  
**ul. Jaworzyńska 287**  
**PL 59-220 Legnica**

Patrz data produkcji na worku

**EN 13813 CT - C20 - F5**  
**Samopoziomująca masa cementowa do**  
**stosowania wewnątrz budynków**

Reakcja na ogień: A1<sub>fl</sub>

Wytrzymałość na ściskanie: C20

Wytrzymałość na zginanie: F5

Pozostałe właściwości NPD