



















## Altro Timbersafe™ II Patent no. GB 2 442 445

Altro Timbersafe™ II - dekoratywne направленные эластичное безопасное гетерогенное ПВХ покрытие толщиной 2 мм. Рисунок декоративной пленки весьма схоже имитирует различные породы деревьев. В поверхностном слое содержит включения в виде гранул из окиси алюминия, придающих покрытию антискользящие свойства и долговечность. Водонепроницаемая структура с легко моющейся поверхностью выполнена по технологии EasyClean. Пропитка бактериостатом гарантирует высокие гигиенические качества и постоянную антибактериальную защиту. [www.altro.com](http://www.altro.com)

Altro Timbersafe™ II jest 2 milimetrową heterogeniczną, elastyczną kierunkową dekoracyjną antypoślizgową wykładziną podłogową PVC o wyglądzie naturalnego drewna. Zawiera cząsteczki tlenku aluminium na powierzchni dla zapewnienia doskonałej odporności mechanicznej, trwałości oraz własności antypoślizgowych przez cały cykl życia podłogi. Jest nieprzepuszczalną antypoślizgową wykładziną PVC z technologią powierzchniową Maxis™ zapewniającą niespotykaną łatwość czyszczenia. Zawiera zintegrowany bakteriostat dla zapewnienia higieny i doskonałych właściwości antybakteryjnych. [www.altro.pl](http://www.altro.pl)

Altro Timbersafe™ II is 2mm. slipvaste PVC elastische veiligheidsvloerbedekking moet een houten planken motif voor omgevingen waar veiligheid, hygiene, comfort en ontwerp van belang zijn. Het is een waterdichte PVC vloer met een integrale bacteriostat en een EasyClean™ oppervlakte voor hygiene en om onderhoud efficiënt en makkelijker te maken. Altro TimberSafe II bevat Aluminium oxide korrels aan de oppervlakte voor duurzame vloer met levenslange slipbestendigheid. [www.altro.com](http://www.altro.com)

цвет Kolor Kleuren	9		
Тип напольного покрытия Rodzaj wykładziny Vloer type		EN 13845/ EN 13553	Безопасное напольное покрытие Wykładzina antypoślizgowa Veiligheidsvloerbedekking
Класс применения Klasyfikacja użytkowa Europese gebruiks klassering		EN 685	34 и 43 34 y 43 34 & 43
Сопротивление скольжению Odporność na poślizg Slip vastheid		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Толщина Grubość całkowita Totale dikte		EN 428	2 mm
Износостойкий слой Warstwa ścierna Dikte van de slijtlaag		EN 429	0.8 mm
Эластичность Elastyczność Flexibiliteit		EN 435	тест пройден Speelna Pass
Вес Waga m <sup>2</sup> Gewicht		EN 430	2.6 kg/m <sup>2</sup>
Размер рулона Wymiary rolki Rol breedte/lengthe		EN 426	2.0m x 20.00m - 40m <sup>2</sup>
Стойкость по цвету Trwałość barw Lichtechtheid		EN 20105-B02	≥6
Звукопоглощение Izolacyjność dźwiękowa Geluidsabsorptie		ISO 140-8	3 dB
Износостойкость Odporność na ścieranie Slijtvastheid		EN 13845	После 50 000 циклов потеря частиц составляет ≤10% ≤10% ubytku przy badaniu powyżej 50.000 cykli ≤10% particles verloren na > 50000 cycli
Остаточный след при вдавлении Odporność na wgniecenia Indrukking		EN 433	≤ 0.10mm
Огнестойкость Reakcja na ogień Brand klassering		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Класс Bfl s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> Klasa Bfls1 Speelna warunek 8kW/m <sup>2</sup> Class Bfl s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> Pass
Химическая устойчивость Odporność chemiczna Chemische weerstand		EN 423	Хорошая Dobra Goed
Роликовый тест Odporność na fotele na kółkach Rolstoel bestendigheid/weerstand		EN 425	тест пройден Speelna Pass
Возможность устройства пола с подогревом Współpraca z ogrzewaniem podłogowym Geschiktheid voor vloerverwarming		EN 12667	Применимо Współpr acuje Appto
Электрическое сопротивление Własności elektryczne Electrische weerstand		EN 1815	≤ 2kV антистатическое ≤ 2kV Antystatyczna ≤ 2kV Antistatisch
Выделение летучих веществ Emisja VOC uitstoot giftige gassen bij brand		prEN 15052 Section 01350 AgBB/DiBt	Низкое/тест пройден успешно/одобрено Niska/speeliona/speeliona Laag/Pass/Voldoet