

Instrukcja konserwacji

Omnisports

Vinyl

06.08.2010



UWAGA

Produkty Omnisports są obrabiane fabrycznie za pomocą innowacyjnej techniki Topclean X-trem performance (XP™). Topclean XP™ to obróbka poliuretanem retykulowanym promieniami UV, wzmocnionym cząstkami mikrokorundu, które dają doskonałą odporność na ścieranie.

Zwracamy uwagę, że należy postępować dokładnie według zasad konserwacji, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu najlepszą funkcjonalność podłogi.

W przeciwnym razie Tarkett Sports nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne uszkodzenia na skutek niewłaściwej konserwacji.

Porady ogólne

Gracze muszą mieć odpowiednie obuwie na białej podeszwie przeznaczone do sportów halowych.

Przy wejściu na salę gimnastyczną należy umieścić wycieraczki.

Tarkett zaleca wycieraczki Emco.

Maty te mogą się składać z różnych materiałów, które wyłapują wilgoć, brud, kurz, itp.:

Część z siatki, która pozwala usunąć żwir, cząstki ziemi, itp.,

Część syntetyczna, usuwająca brud z podeszwy.

Część tekstylna, przeznaczona do wchłaniania wilgoci.

Emco France SAS - 8 rue des perrières Z.I.- 39700 Dampierre

Tel : +333 84 80 16 20/Fax :+333 84 80 16 21/E-mail: info@emco.fr

Dbłość na co dzień

Polega na usuwaniu brudu i żwiru poprzez zamiatanie lub odkurzanie.

Czyszczenie okresowe

Czyszczenie maszynowe: stosowanie automatycznej maszyny czyszczącej wyposażonej w białe miękkie szczotki lub poduszki.

Zalecana maszyna czyszcząca: Rotowash B60, wyprodukowana przez Rotowash Company.

Najlepszy jest neutralny środek do czyszczenia podłóg (pH 7 do 9, roztwór 1%), nasza rada:

Dynatech Trophy – Tana Professional : 3 Avenue du Canada - 91940 Les Ulis
Tél : +331 69 18 95 30 / Fax : +331 69 28 23 54 / Email : professionalfrance@werner-mertz.com

Jontec Asset – Johnson Diversey - johnsondiverse.com

Rotowash France : 41 rue du Mûrier - Equatop - 37540 St Cyr sur Loire
Tél : 02 47 41 11 10 / Fax : 02 47 41 00 15

Ważne: Należy postępować według zaleceń producenta.

Instrukcja konserwacji **Omnisports** Winył

06.08.2010

Okresowe czyszczenie lub odświeżanie powierzchni

Polerowanie na sucho przywróci życie wyblakłym i wytartym obszarom. Dla lepszego rezultatu zastosuj białe poduszki, prędkość obrotów 1000 obr./min.

Okresowe czyszczenie można wykonywać za pomocą maszyny czyszczącej, takiej jak Rotowash B60, wyposażonej w nylonowe szczotki lub czerwoną poduszkę, zaleca się neutralny środek czyszczący (Dynatech Trophy), roztwór 10%. Zastosuj mieszankę (woda/Dynatech Trophy) bez odkurzania – pozwól produktowi wsiąkać w podłogę przez 5 minut, a następnie odkurz powierzchnię.

Ważne: Należy postępować według zaleceń producenta.

Usuwanie plam

W przypadku wylania jakiegokolwiek płynu, należy go szybko zetrzeć za pomocą białej czystej ściereki, a następnie zmyć czystą wodą.

W przypadku uporczywych plam na podłodze (na przykład żywicy piłkarzy ręcznych), słupkach, siedzeniach, itd. rozpyl roztwór 20% Dynatech Trophy, zostaw na minutę i przetrzyj białą czystą ściereką.

Ważne: Należy postępować według zaleceń producenta.

Wydarzenia pozasportowe

Organizując wydarzenia pozasportowe (wystawy, koncerty, itp.) na hali sportowej, konieczna jest ochrona nawierzchni.

Tarkett Sports oferuje szeroki wybór wykładzin ochronnych, takich jak:

Protectiles
GianTiles
Touchdown

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z naszymi przedstawicielami handlowymi lub ze swoim sprzedawcą produktów Tarkett.

Zachowanie pod wpływem dużego obciążenia (żuraw wyciągający, wózek widłowy, itp.)

Przed wprowadzeniem takiego sprzętu należy osłonić nawierzchnię sportową – na całym obszarze, po którym sprzęt będzie się poruszał – za pomocą podwójnej warstwy 19 mm sklejki, deski te powinny być ułożone jedna na drugiej, oprócz spójni. Taka metoda zmniejszy nacisk na podłogę (rozłożenie ciężaru) i nie dopuści do przebicia wykładziny.

UWAGA, NIE STOSOWAĆ:

benzyny, toluolu, acetonu, tetrachloroetenu, rozcieńczalnika, oleju, wosku ani silnych proszków do szorowania.

Czarna guma (podkładki pod nogami siedzeń, ławek, itp.) może spowodować trwałe odbarwienia i nie powinna być stosowana.

W razie wątpliwości przykryj podłogę za pomocą kawałka dywanu, kartonu lub podobnego materiału.

Informacje podane w niniejszej specyfikacji technicznej są tylko wskazówką. Opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Należy je traktować jako ogólne zasady konserwacji, które mogą podlegać ewentualnym modyfikacjom w razie potrzeby.