

Linoleum
XF2

Opis
Homogeniczna wykładzina Linoleum na podkładzie jutowym
Skład: Olej lniany, mączka korkowa, żywice, pigmenty
Norma: ISO 24011



Klasyfikacja	Norma	Veneto xf ² 2 mm	Veneto xf ² Style Emme xf ² Style Elle xf ² - Veneto Essenza 2,5 mm	Veneto xf ² 3,2 mm	Veneto Sicuro xf ²	Stilano xf ²	Veneto Acoustic Cork xf ² 3,0mm	Veneto Acoustic Cork xf ² Style Emme Acoustic Cork xf ² 3,4mm	Itasca xf ²	Linoleum SD	
Typ wykładziny	EN 686 EN 687	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum na podkładzie plankowym	Linoleum na spodzie korkowym	Linoleum na spodzie korkowym	Linoleum	Linoleum	
Klasyfikacja EC	EN 14041	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
Klasyfikacja UPEC		U2SP2E1C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2			U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	
Klasy użytkowe	ISO 10874-EN685										
Obiekty	Mieszkalniowe	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
	Komercyjne	32	34	34	34	33	33	34	34	34	
	Przemysł lekkie	41	43	43	43	41	41	42	43	43	
Podstawowe charakterystyki											
Ochrona powierzchni		xf ²	xf ² (Essenza jest akrylowana)	xf ²	xf ²	xf ²	xf ³	xf ⁴ (acrylic Essenza)	xf ²	xf ²	
Grubość całkowita	ISO 24346-EN428	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	2,5 mm	3,8 mm	4,0 mm	4,4 mm	2,5 mm	2,5 mm	
Waga całkowita	ISO 23997-EN430	ok.2400g/m ²	ok.3000 g/m ²	ok.3900 g/m ²	ok.3000 g/m ²	ok.3450g/m ²	ca. 4 100 g/m ²	ca. 4 600 g/m ²	ok.3000 g/m ²	ok.3000 g/m ²	
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1-EN433	ok.0,07mm	ok.0,08mm	ok.0,10mm	ok.0,08mm	ok.0,20mm	ok.0,25 mm	ok.0,25 mm	ok.0,08mm	ok.0,08mm	
Elastyczność	ISO 24344-EN435 Metoda A	≤ 25mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 40mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	≤ 30mm Ø	
Forma dostawy	ISO 24341-EN426		30 x 2m		30 x 2m				30 x 2m	30 x 2m	
Właściwości techniczne											
Ognioodporność	EN 13501-1	C _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	C _s -s2	C _s -s3	C _s -s1	C _s -s1	
Redukcja dźwięków	ISO 140-8										
	EN ISO 717-2	≤ 4dB	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 6dB	≤ 18dB	15 dB	15 dB	≤ 5dB	≤ 6dB	
Redukcja dźwięków z Elefano	ISO 140-8										
	EN ISO 717-2	14dB	14dB	14dB	14dB	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	14dB	nie dotyczy	
Oporność na działanie kłosek krzesel	ISO 4918-EN425										
		Odporna na działanie kłosek biurowych - typ W (norma EN 12529)									
Elektrostatyczność	EN 1081	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	-	-	-	-	-	-	-	-	R _s ≤ 10 ⁹ Ω	
		-	-	-	-	-	-	-	-	R _s ≤ 10 ⁹ Ω	
	EDS -metoda zatwierdzenia 2472	-	-	-	-	-	-	-	-	1x10 ⁹ <R<1x10 ¹⁰ Ω	
	EN/IEC 61340-4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	R _s 10 ⁹ Ω	
Izolacja elektryczna	VDE 0100, część 600	-	-	-	-	-	-	-	-	R _p >5x10 ¹⁰ Ω	
Antypoślizgowość	EN 13893	DS≥0,30	DS≥0,30	DS≥0,30	DS≥0,30	DS≥0,30	DS≥0,30	DS≥0,30	DS≥0,30	DS≥0,30	
	DIN 51130	R9	R9	R9	R10	R9	R9	R9	R9	R9	
Oporność chemiczna	ISO 26987-EN423	Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów, alkohole, aceton i zasady									
Przewodzenie ciepłe	EN 12524	0,012m ² K/W	0,015m ² K/W	0,019m ² K/W	0,015m ² K/W	0,040m ² K/W	0,042m ² K/W	0,045m ² K/W	0,015m ² K/W	0,015m ² K/W	
Możliwość instalacji na ogrzewaniu podłogowym		Produkt odpowiedni do instalacji na ogrzewaniu podłogowym									
Trwałość kolorów	ISO 105-B02, Metoda3	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Bakteriostatyczność		Produkt naturalnie bakteriostatyczny									
Kolorystyka		20	72 (Veneto) - 29 (Essenza) - 15 (Style Emme)-11 (Style Elle)	15	20	29	112	20	na życzenie: 72 (Veneto)-30 (Essenza) - 15 (Style Emme)	14	2

CUSTOMS TARIFF : 4820500000000

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 5406 5870 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosop Ltd. - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett (LUX) SA - Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Venzinger Nederland - Tel. +31 76 57 80 780 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Agem - Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 060 • EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics, Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett France SAS, org. doška - Tel. +420 271 001 602 • Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 0510 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 639 91 88 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett France SAS, org. atozka - Tel. +421 248 291 317 • South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 • ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 69 95 68 38 ext 641 • Hong Kong: Tarkett Asia Pacific Ltd. - Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 • South East Asia: Tarkett Asia Pacific Ltd. - Tel. +65 97 57 36 45 • AFRICA: Tarkett International, Tel. +33 1 41 20 42 49 01 • MIDDLE EAST: Tarkett Middle East, Tel. +961 1 51 3363/4 • Egypt: Tarkett International, Tel. +33 1 41 20 41 01 • NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 469 5811 / Johannesburg - Tel. +1 440 543 6916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 • LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett Fademac - Tel. 55 12 3954 7108 • Other countries: Tarkett America Latina - Tel. +55 11 3047 7200 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. 54 11 48 06 74 28 / 54 9 11 44 46 88 82 • Colombia - Panama - Caribbean: Tarkett Latam Andina - Tel. 57 1 759 5781 / 57 312 273 1566 • Bolivia - Ecuador - Paraguay - Peru: Tarkett Latam Sur Oeste - Tel. 55 11 3047 7233 • Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. 52 735 35 63 916 / 52 55 56 07 9524