



**UPEC**  
CSTB  
U3P3E1C0

04/013



# EQUINOXE



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours Cross-Over Cut</b>	<b>Envers</b>	<b>Double dossier</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	<b>4+5 m dans certains coloris</b>
Construction	Tufted carpet, Cross-Over Cut pile	Backing	Action back	Width in Roll	4+5 m in some colours
Herstellungsverfahren	Getufteter Cross-Over Cut	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4+5 m in einigen Farben
Fabricagemetode	Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool	Rug	Textielrug	Roibreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Descripción	Moqueta de fibra Cross-Over Cut	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4+5 m segun colores
Struttura	Moquette velluta Cross-Over Cut	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4-5 m per certi colori
Struktura	Wykładzina strzyżona typu Cross-Over	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4 m i w niektórych kolorach 5 m
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	<b>4+5m dans certains coloris</b>
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4 and 5m in some colours
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4 und 5m in einigen Farben
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4+5 m segun colores
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4-5 m per certi colori
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozapalnosc	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4 m i w niektórych kolorach 5 m
<b>Poids de velours</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>	<b>37 - dont 15 coloris en 5 m</b>
Pile weight		Wear Classification	U3P3E1C0	Colours	37 - including 15 colours in 5 m
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 23/32 LC2	Erhältliche Farben	37 - darunter 15 Farben in 5 m
Poolinsetmassa	650 g/m	Gebrauiksklasse	PRODIS N 1A5A8FC0	Kleurenaantal	37 - waarvan 15 kleuren in 5 m
Peso fibra		Clasificación	AgBB N Z 156 601 595	Cantidad de colores	37 - de los cuales 15 colores en formato 5 m
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori	37 , di cui 15 tinte nel formato 5 m
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorow	37 - w tym 15 kolorow w szerokosci 5 m
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>HQE</b>		<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Total weight		HQE	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtwegicht		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	1650 g/m	HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow		

<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>		<b>Échantillons gratuits et documentation</b>
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Free samples and documentation
Gesamtdicke	5,8 mm			www.balsan.com
Totale massa				
Altura total				
Spessore totale				
Wysokosc całkowita				

<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>		<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>
Pile height		Impact sound insulation		Sound absorption
Polhöhe		Trittschalldämmung		Schallabsorptionsgrad
Poolhoogte	3,7 mm	Geluidsreductie	ΔLw 23 dB	Geluidsabsorptie
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		Absorción de los ruidos aéreos
Spessore felpa		Rumore all'impatto		Isolazione acustica
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego		Pochlanianie dzwieku
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>				
Gauge - Rows (points) - Tufts				
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	64 p			
Galga - Densidad (puntos)	252800 p/m			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				

Direct access with smartphone



**BALSAN**  
Surfaces textiles  
2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.



Made in France

Edition : 16/09/2015