




UPEC
CSTB
U2SP2E1C0

09/258




RESIDENTIEL



Structure	Moquette à velours coupé	Envers	Mousse de latex	Largeur à la pièce
Construction	Tufted carpet, cut pile	Backing	Latex foam backing	Width in Roll
Herstellungsverfahren	Getufteter Velours	Rückenausstattung	Latexschaum	Lieferbreite in Rolle
Fabricagemetode	Getuft tapijt, gesneden pool	Rug	Latex schuimrug	Roibreedte
Descripción	Moqueta de fibra cortada	Soporte	Espuma de látex	Ancho por pieza
Struttura	Moquette velluto	Sottofondo	Finitura con lattice	Larghezza rotolo
Struktura	Wykładzina welurowa	Podkład	Pianka lateksowa	Szerokosc w rolce
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon
Poolmateriaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozapalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris
Pile weight		Wear Classification		Colours
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	U2SP2E1C0	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa	500 g/m	Gebbruiksklasse	Classe 31 LC1	48 - darunter 10 Farben in 5 m
Peso fibra		Clasificación	PRODIS N 3231F8AA	48 - waarvan 10 kleuren in 5 m
Peso felpa		Classificazioni		Cantidad de colores
Gramatura		Klasyfikacja		48 - de los cuales 10 colores en formato 5 m
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Numero colori
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		48 , di cui 10 tinte nel formato 5 m
Gesamtgewicht	1750 g/m			Liczba kolorów
Totaal gewicht				48 - w tym 10 kolorów w szerokości 5 m
Peso total				
Masa całkowita				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Total thickness		Impact sound insulation		
Gesamtdicke		Trittschalldämmung		
Totale massa	7,9 mm	Geluidsreductie		
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore totale		Rumore all'impatto		
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766				
Pile height				
Polhöhe				
Poolhoogte	4,3 mm			
Altura fibra				
Spessore felpa				
Wysokosc runa				
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763				
Gauge - Rows (points) - Tufts				
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p			
Galga - Densidad (puntos)	189600 p/m			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access
with smartphone



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Für die gewerbliche Nutzung wird der Einsatz von mittleren bis dunklen Farben empfohlen. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, es altamente recomendable la utilización de colores oscuros. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contrati si consigliano colori melangiate per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywem usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów. Pomiedzy roznyimi kapielami barwiącymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009-116717

textile floor covering
EN 1397

Edition : 16/09/2015



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Made in France