

Dane techniczne



OPIS

Profil aluminiowy samoprzylepny
Do pokrywania i zamykania złączy kompensacyjnych w budynkach przemysłowych, szpitalach, uniwersytetach i centrach handlowych
Materiał samoprzylepny VERITAK: klej termo-topliwy mający znakomitą przyczepność na wielu różnych podporach. Wysoka przyczepność i elastyczność pozwalająca na kompensację dylatacji.

PRZEZNACZENIE

Do zainstalowania na pokryciu podłogi lub na podłodze chronionej (żywica, podłoga malowana ...).

Do użytku wewnątrz budynków

NUMER ARTYKUŁU

Ref. : 2817

Długość : 3,40 m

DYL KRAW PROST ZŁO 80MM KLEJ

MATERIAŁ


Aluminium złote

Wysokogatunkowy stop Standard nr 6060-T5, N755-2, utwardzany termicznie. Anodyzowane (bez śladów przytrzymujących szczypiec) - otrzymano największą możliwą grubość powłoki (15 µm). Paleta barw zgodna z systemem RAL.

Zgodny z systemem REACH

INSTRUKCJA INSTALACJI

Szybka instalacja. Przytnij profil na żądaną długość. Sprawdź czy podłoże jest czyste. Zdejmij zabezpieczający papier. Dociśnij profil we właściwym miejscu.



> Czyszczenie i konserwacja

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

> Opis w załączeniu

Dostarczany: DYL KRAW PROST ZŁO 80MM KLEJ
ROMUS Ref.2817

Informacje tutaj zawarte są jedynie wskazówkami. ROMUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym. Użytkownik lub specyfikator musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. ROMUS zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części niniejszego dokumentu bez uprzedniego zawiadomienia. :

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Telefon :

Dystrybutor :

Telefon :

E-mail :