				DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	NOVOFLOR EXTRA AMOS	NOVOFLOR EXTRA STATIK SD	DUAL	PRAKTIK N	ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		MODUL
TLOUŠŤKA Thickness | Толщина | Gesamtdicke	**EN ISO 24346 (EN 428)**	**mm** MM		1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,7	1,7	2,0	1,15
KLASIFIKACE, OBLAST POUŽITÍ Areas of application | Область применения | Klassifikation	**EN ISO 10581,10582 (EN 649)**	–		21 - 22	2 - 23 3 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	–
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY Wear layer thickness | Толщина ходового слоя | Nutzschichtdicke	**EN ISO 24340 (EN 429)**	**mm** MM		0,2	0,4	0,8	0,7	0,8	0,8	Homogenní Homogeneous Гомогенные Homogener	Homogenní Homogeneous Гомогенные Homogener		0,5
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Finishing | Внешняя отделка | Oberflächengestaltung	–	–	PUR	–	PUR	PUR	–	PUR	PUR	–	–		PUR
ŠÍŘKA Width | Ширина | Breite	**EN ISO 24341 (EN 426)**	**mm** MM		1500	1500	1500	1500	1500	1500	–	–		1500
DÉLKA ROLE Roll lenght | Длина рулона | Rollenlänge	**EN ISO 24341 (EN 426)**	**m** M		16	12	12	12	12	12	–	–		20
ROZMĚR DLAŽDICE Tile size | Размер плиток | Fliesenformat	**EN ISO 24342 (EN 427)**	**mm** MM		–	–	–	–	–	–	608 × 608	608 × 608		–
BALENÍ V KARTONU Packing - box | Упаковка — коробка | Packung - Karton	–	**m^2** M^2		–	–	–	–	–	–	12,91	12,91	11,07	–
PLOŠNÁ HMOTNOST (INFORMATIVNÍ) Area weight | Масса единицы площади | Flächengewicht	**EN ISO 23997 (EN 430)**	**g/m^2** г/$м^2$		2320	3280	3180	3150	3180	2950	2363	2363	2780	1820
ROZMĚROVÁ STÁLOST Dimensional stability | Постаянство размеров | Dimensionsstabilität	**EN ISO 23999 (EN 434)**	**%**		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,25	≤ 0,25		≤ 0,4
TRVALÁ DEFORMACE Residual indentation | Остаточная деформация | Resteindruck	**EN ISO 24343-1 (EN 433)**	**mm** MM		≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1		≤ 0,1
STÁLOBAREVNOST NA UMĚLÉM SVĚTLE Colour fastness to artificial light | Светостойкость | Lichtechtheit	**EN ISO 105 - B02 (METHOD 3)**	**Stupeň** Degree | Класс | Grad		min. / 6 мин. / 6	min. / 6 мин. / 6	min. / 6 мин. / 6	min. / 6 мин. / 6	min. / 6 мин. / 6	min. / 6 мин. / 6	min. / 6 мин. / 6	min. / 6 мин. / 6		min. / 6 мин. / 6
REAKCE VÝROBKU NA OHEŇ Flammability | Горючесть | Brandverhalten	**EN 13501 -1**	**Stupeň** Degree | Класс | Grad	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1		B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
VNITŘNÍ ELEKTRICKÝ ODPOR Internal resistance | Внутренее электрическое сопротивление | Durchgangswiderstand	**EN 1081 EN 14041**	Ω		–	–	–	–	Statik SD $≤1·10^9$	–	–	Elektrostatik $≤1·10^6$	Dynamik $≤1·10^8$	–
GARANCE Warranty | Гарантия | Garantie	–	**Let** Years | Лет | Jahren	10 YEARS 5 YEARS	5	5	5	5	5	5	10	10		5
PROTIKLUZNOST Anti - slipping | Противоскользящие характеристики | Rutschfestigkeit	**ČSN 74 4507 DIN 511 30**	–	DS	μ > 0,3 R11	μ > 0,6 R11	μ > 0,6 R10	μ > 0,6 R10	μ > 0,6 R10	μ > 0,6 R11	μ > 0,6 –	μ > 0,6 R10		–
VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE Castor chair resistance | Устойчивость к роликовым стульям | Stuhlrollenbeanspruchung	**EN 425**	–											–
PODLAHOVÉ TOPENÍ Floor heating | Для полов с подогревом | Flußbodenheizung	–	–											–
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ Wear hardness | Стойкость на истирание | Abriebfestigung	**EN 660-2**												
ODOLNOST PROTI VZNIKU SKVRN Resistance to staining | Стойкости к образованию пятен | Beständigkeit gegen Entstehung der Flecken	**EN ISO 26987 (EN 423)**	–											
ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM Resistance to bacteria | Стойкость к бактериям | Bakterienbeständigkeit	**EN ISO 846**	–	BACTERIA ISO 846 RESISTANCE				–						
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - IZOLACE PROTI ZVUKOVÉMU RÁZU Acoustic properties - Insulation against scund | Асустические свойства - изоляция от ударного звука | Akuslische Eigenschaften - Isolierung gegen Schallstoß	**EN ISO 10140-3 (ISO 140-8)**	**dB**		–	–	–	–	–	–	–	–		6