

Dane techniczne



OPIS

Profil ze stali nierdzewnej nawiercony
Do przejść pomiędzy różnymi pokryciami podłóg o tej samej wysokości
Do przykręcania - otwory środkowe
5 otworów, pierwszy na wysokości 65 mm.

PRZEZNACZENIE

Do łączenia wykładzin podłogowych i parkietu.
Do użytku wewnątrz budynków

NUMER ARTYKUŁU

Ref. : 1001

Długość : 0,73 m - Dostępny również : 0,63/0,83/0,93/1,66/2,70/3,35 m
LISTWA NA 30MM 1MM 0,73M SN

MATERIAŁ

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna produkowana przez najlepszych specjalistów w odpowiednich grubościach. Do wszystkich profili używamy stali poddanej wyżarzaniu typu 1.4016 o "lustrzanym wykończeniu" - z wyjątkiem samoprzylepnych narożników, gdzie stosujemy typ podstawowy 1.4509.

Zgodny z systemem REACH

> Czyszczenie i konserwacja

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

> Opis w załączeniu

Dostarczany: LISTWA NA 30MM 1MM 0,73M SN
ROMUS Ref.1001

INSTRUKCJA INSTALACJI

Przytnij profil na żądaną długość. Wyznacz i wywierć otwory na kołki. Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i dokręć wkręty 94174.

Informacje tutaj zawarte są jedynie wskazówkami. ROMUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym. Użytkownik lub specyfikator musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. ROMUS zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części niniejszego dokumentu bez uprzedniego zawiadomienia. :

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Telefon :

Dystrybutor :

Telefon :

E-mail :