

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

wg załącznika III rozporządzenia (UE) NR 305/2011
(Rozporządzenie o wyrobach budowlanych)

Dla produktu

UZIN NC 110

Nr: 01/01/0009.01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 13813: CA-C30-F7

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer szarży: zobacz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Gipsowa masa szpachlowa do podłóg wewnątrz budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG -
Beethovenstrasse 52 - 38106 BRAUNSCHWEIG (0761)**

Jednostka notyfikowana, numer identyfikacyjny [0761], przeprowadziła ustalenie klasy reakcji na ogień na podstawie badania produktu wg systemu 3 i sporządziła sprawozdanie z badań o następującym numerze:

K-3128/233/12-MPA BS

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1fl	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CA	
Wartość pH	7	
Wytrzymałość na ściskanie	C30	
Wytrzymałość na zginanie	F7	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Tłumienie odgłosu kroków	NPD	
Pochłanianie dźwięków	NPD	
Izolacja cieplna	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Niebezpieczne substancje	NPD	

*NPD - no performance determined

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Dr Michael Zieger, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Produktów i Zgodności

(nazwisko i stanowisko)

Ulm

28.06.2013

(miejsce i data wydania)

Uzin Utz AG
 Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
 Postfach 4080 | D-89030 Ulm
 Telefon +49 (0)731 4097-0
 Telefax +49 (0)731 4097-110
 Internet www.uzin-utz.com



(podpis)