

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

wg załącznika III rozporządzenia (UE) NR 305/2011  
(Rozporządzenie o wyrobach budowlanych)

Dla produktu

### UZIN NC 115

Nr: 01/01/0010.01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**EN 13813: CA-C30-F7**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Numer szarży: zobacz opakowanie produktu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Gipsowa masa szpachlowa do podłóg wewnątrz budynków**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Niemcy**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 3**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG -  
Beethovenstrasse 52 - 38106 BRAUNSCHWEIG (0761)**

Jednostka notyfikowana, numer identyfikacyjny [0761], przeprowadziła ustalenie klasy reakcji na ogień na podstawie badania produktu wg systemu 3 i sporządziła sprawozdanie z badań o następującym numerze:

**K-3128/233/12-MPA BS**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charaktertystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<b>Reakcja na ogień</b>	<b>A1fl</b>	EN 13813:2002
<b>Wydzielanie substancji korozyjnych</b>	<b>CA</b>	
<b>Wartość pH</b>	<b>7</b>	
<b>Wytrzymałość na ściskanie</b>	<b>C30</b>	
<b>Wytrzymałość na zginanie</b>	<b>F7</b>	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Tłumienie odgłosu kroków	NPD	
Pochłanianie dźwięków	NPD	
Izolacja cieplna	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Niebezpieczne substancje	NPD	

\*NPD - no performance determined

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

**Dr Michael Zieger, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Produktów i Zgodności**


(nazwisko i stanowisko)

Ulm

28.06.2013

(miejsce i data wydania)

**Uzin Utz AG**  
 Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm  
 Postfach 4080 | D-89030 Ulm  
 Telefon +49 (0)731 4097-0  
 Telefax +49 (0)731 4097-110  
 Internet www.uzin-utz.com



(podpis)